

CHAMPIONDOOR®

Bramy dla stoczni i portów





CHAMPIONDOOR®

Bramy dla stoczni i portów

Niezawodność, duże rozmiary oraz możliwość dopasowania do każdego budynku sprawiają, że bramy z tkaniny Champion Door doskonale nadają się do montowania w stocznich i portach. Zaprojektowane są one w zgodności ze standardami europejskimi, aby mogły wytrzymać w warunkach korozyjnych oraz w sytuacji dużego obciążenia wiatrem. Specjalnie zaprojektowany materiał PVC jest odporny na iskry powstające podczas spawania. Oferta Champion Door zawiera jedyny na rynku model termoizolowanej składanej bramy z tkaniny (NK4 Warm). Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi bramy Champion Door nie wymagają montowania przewodnic podłogowych ani konstrukcji o dużych rozmiarach, co pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów. Wszystkie części bramy charakteryzuje wytrzymałość i najwyższa jakość, dzięki czemu obniżają się także koszty eksploatacji.

Produkujemy bramy w dowolnych rozmiarach i odporne na oddziaływanie wiatru o każdej sile. Ich parametry dopasowywane są do wymagań klienta; na życzenie możliwa jest także dostawa w stanie gotowym do użytku. Ścisła współpraca pomiędzy projektantami i wykonawcami bram gwarantuje udane projekty i satysfakcję Klienta.



Składane bramy z tkaniny najlepiej sprawdzają się w wysokich otworach drzwiowych i nie zajmują miejsca wewnątrz budynku.



KLUCZOWE CECHY

- Brak ograniczeń wymiarów;
- Wysoka odporność na obciążenie wiatrem = 1 kN/m² (prędkość wiatru = 41 m/s i więcej);
- NK4 Warm ze standardową wełną izolacyjną wartość współczynnika U 0,71 W/(m² • K), z dodatkową izolacją do 0,57 W/(m² • K)
- Prędkość otwierania = 0,2 do 0,5 m/s
- Gramatura tkaniny PCV 850g/m²



DOSTĘPNE KOLORY

Biały RAL 9016, Beżowy RAL 1001, Żółty RAL 1003, Czerwony RAL 3002, 3011, Zielony RAL 6000, Ciemnozielony RAL 6005, Jasnoniebieski RAL 5012, 5015, Niebieski RAL 5005, Ciemnoniebieski RAL 5002, Szary RAL 7035, 7037, 7038, 7024, Brązowy RAL 8016, czarny RAL 9011 i półprzezroczyste

◀ Bilfinger Mars Offshore, Polska
35 x 21 m oraz 35 x 34 m



AKCESORIA OPCJONALNE

- Panele przezroczyste
- Dodatkowa izolacja
- Dodatkowa izolacja akustyczna
- Awaryjne otwieranie
- Złącza do dodatkowego wyposażenia i sprzętu
- Specjalna tkanina PCV - od 60 ° do + 200 °
- Alarm dźwiękowy i świetlny
- Raportowanie stanu bramy do systemu producenta
- Przeciwwłamaniowa siatka tytanowa
- Automatyczny system blokowania słupków

◀ 24 x 20 m brama suwnicy, stocznia „Remontowa”, Gdynia, Polska



UNIKALNE ROZWIĄZANIA

- Specjalne rozwiązanie dla lotniczych kabin lakierniczych zgodnie z dyrektywą ATEX dla stref zagrożonych wybuchem
- Brama hangarowa z niezależnym zasilaniem do pracy w hangarach bez zasilania elektrycznego
- Słupki z niezależnym systemem zasilania (podobnie jak w bramach)

STX St. Nazaire, Francja 35 x 25 m ▶



GŁÓWNE ZALETY

- Brak prowadnic na progu i gładka powierzchnia podłogi.
- Brak szyn podłogowych
- Brak często zużywających się komponentów
- Wysoka niezawodność działania
- Długa żywotność
- Niski koszt eksploatacji
- Minimalny koszty serwisu i utrzymania
- Odporność na ekstremalne warunki pogodowe
- Elementy bramy nie są w sposób ciągły narażone na korozję
- Konstrukcja zapewniająca szczelność bramy
- Niski pobór mocy

DANE TECHNICZNE I OPCJE DODATKOWE

GŁÓWNE CECHY

Termoizolacja	W przypadku podstawowego modelu NK4 Warm wartość współczynnika U wynosi 0,71 W/(m ² ·K), a przy dodatkowej izolacji nawet 0,57 W/(m ² ·K)	
Wytrzymałość na obciążenie wiatrem	1 kN/m ² bez ograniczeń	(s) (o)
Maksymalne wymiary bramy	bez ograniczeń	
System sterowania	Elektroniczny, programowalny	(s)
Sterowanie	za pomocą panelu wyposażonego w 3 przyciski sterowanie impulsowe sterowanie radiowe sterowanie przełącznikiem pociągowym sterowanie radarowe sterowanie za pomocą pętli indukcyjnej	(s) (o) (o) (o) (o) (o)
Systemy bezpieczeństwa	ochrona przed opadaniem bramy czujnik zderzeniowy na dolnej krawędzi bramy zabezpieczenie przed wiatrem fotokomórka laserowa kurtyna świetlna	(s) (o) (o) (o) (o)
Opcje dodatkowe	system uchylnych słupków okna (panele przeziernie) dodatkowa termoizolacja dźwiękoszczelność tkanina antywłamaniowa hydrauliczne otwieranie awaryjne obsługa ekranem dotykowym bezpieczne połączenie zdalne SRC	(o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o)

(s) = wyposażenie standardowe (o) = opcja dodatkowa



Firma Champion Door przeprowadza coroczne przeglądy serwisowe oraz kontrolę bezpieczeństwa bram w okresie gwarancji i po jej zakończeniu zgodnie z zawartą osobno umową serwisową.

CHAMPIONDOOR®

Champion Door Oy

Head office / Factory, Hopeatie 2, FI-85500 Nivala, Finland, Phone +358 8 445 8800, Fax +358 8 442 956, info@championdoor.com

Bureau de Liaison Paris, 55 avenue de Colmar, 92500 Rueil Malmaison, Tél +33 147 202 314, france@championdoor.com

Liaison Office UAE, P.O. Box 263038, Dubai, UAE, Tel. +971 488 103 31, uae@championdoor.com

Branch Office US, Champion Door, 5100 Westheimer Rd., Suite 200, Houston TX 77056, Tel (713)-352-0403, us@championdoor.com

www.championdoor.com

